



**KEMET RV**

# **KEMEKOR**

## **Kiirestikuivav metallikrunt**

Alküüdsideainel valmistatud lahustibaasiline kruntvärv teraspindade värvimiseks sise- ja välistöödel.

***Kasutuskohad:***

Teraskonstruksioonid, metallaiad, ukсед, trepid jne.

***Omadused:***

Korrosioonivastane kruntvärv. Värvis sisalduvad korrosioonivastased lisandid takistavad korrosiooni teket metalli pinnal.

***Pinna ettevalmistus:***

Vana lahtine värv ja rooste eemaldada terasharja või lihvkettaga. Lääkiv metallpind ja vana värvikiht matistada. Puhastada pind sobiva puhastusvahendiga. Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas.

***Värvimine:***

Enne kasutamist värv läbi segada. Toonierinevuste vältimiseks segada piisav kogus värvi ühes nõus. Vajadusel vedeldada ksüleeniga. Kanda peale pintsliga, värvirulli või pihustiga, 1-2 kihti, temperatuuril mitte alla +5°C.

***Läige ja toonid:***

Matt. Toone võib omavahel segada.

Toonid: hall, must, punakaspruun, valge.

***Taara:***

1 L, 3 L.

***Lahusti ja töövahendite puhastamine:***

Ksüleen.

***Kulu:***

8-10 m<sup>2</sup>/l sõltuvalt aluspinnast ja värvitoonist (üks kiht).

***Kuivamine:***

20°C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures tolmukuiv 15-30 minutit, ülevärvimiskuiv 1-2 tundi.

***LOÜ sisaldus:***

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus EL-s antud toote puhul (alaliik A/i) 500 g/l. Toode sisaldab maks. 500 g/l LOÜ.

***Keskkonnakaitse:***

Värvi mitte valada kanalisatsiooni ja loodusesse. Tühi kuiv taara viia prügilasse. Vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.