



NIISKUSTÕKE

- TÜÜP:** Valmistatud polümeersel alusel. Imendub kiiresti poorsetesse pindadesse. Parandab viimistlusmaterjalide nakkumist aluspinnaga.
- KASUTUSALA:** Konstruksiooni tungiva niiskuse tõkestamiseks, enne plaatimist ja värvimist. Tolmu kinnitamiseks mineraalsetel pindadel aga ka kips- ja puitlaastpindadel.
- KUIVAMISAEG:** 2-6 tundi sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest.
- LAHUSTI:** Vesi
- PINNA EEL-TÖÖTLUS:** Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud rasvast ja mustusest.
- KASUTAMINE:** Temperatuuril üle + 5°C. Enne kasutamist hoolikalt segada. Aluskihi ja poorse pinna jaoks lahjendada veega 1:2 kuni 1:4. Põrandatel vältida loikude tekkimist. Lasta kuivada 1-2 tundi ja kanda peale teine kiht. Mitteimavate pindade puhul piisab ühest kihist.
- KULU:** Sõltuvalt aluspinnast 1L/3-10 m².
- KESKKONNA-OHTLIKKUS:** Tühi, kuivanud taara viia prügilasse, vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.
- SÄILIVUS:** Tihedalt suletud tootja taaras 36 kuud, temperatuuril üle +5°C.