



**KEMET RV**

## ***PUIDUKRUNT “PALETT PRIM”***

- TÜÜP:** Liaõlivärnitsal ja alküüdvaigul valmistatud puidukrunnt, uute ja vanade värvivabade puitpindade töötlemiseks välis-tingimustes, enne õli- või alküüdvärviga värvimist.
- KUIVJÄÄK:** Mitte alla 20%.
- KUIVAMISAEG:** Temperatuuril 20°C ja 50% õhuniiskuse juures värvimiskuiiv 16-20 tundi.
- LAHUSTAJA:** Lakibensiin (white spirit).
- VÄRVITOON:** Värvitu
- VÄRVIMINE:** Enne kasutamist hoolikalt segada. Töödeldav pind peab olema kuiv, tolmust ja mustusest puhastatud. Peale kanda 1-2 korda, pintsliga või rulliga. Eriti hoolikalt töödelda puidu otsapinnad.
- KULU:** 1 L 4...10 m<sup>2</sup>.
- OHTLIKKUS:** Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- LOÜ:** Selle toote (alaliik A/h) lubatud LOÜ tase 750 g/l. Toode sisaldab maks. 750 g/l LOÜ.
- KESKKONNA-OHTLIKKUS:** Tühjad, kuivanud värvipurgid viia prügilasse, vedelad värvijäätid ohtlike ainete kogumispunkti.
- SÄILIVUS:** Tihedalt suletud tootja taaras 36 kuud.