



KEMET RV

SPEKTER Fe38

Metallivärv

Alküüdsideainel valmistatud lahustibaasiline värv teraspindade ja matistatud kergmetallpindade värvimiseks sise- ja välistöödel.

Kasutuskohad:

Teraskonstruksioonid, metallaiad, ukсед, trepid jne.

Omadused:

Korrosioonivastane krunt-email. Värvis sisalduvad korrosioonivastased lisandid takistavad korrosiooni teket metalli pinnal.

Pinna ettevalmistus:

Vana lahtine värv ja rooste eemaldada terasharja või lihvkettaga. Lääkiv metallpind ja vana värvikiht matistada. Puhastada pind sobiva puhastusvahendiga. Kergmetallpinnad matistada. Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas.

Värvimine:

Enne kasutamist värv läbi segada. Toonierinevuste vältimiseks segada piisav kogus värvi ühes nõus. Vajadusel vedeldada lakibensiiniga. Kanda peale pintsliga, värvirulli või pihustiga, 2-3 kihti, temperatuuril mitte alla +5°C.

Läige ja toonid:

Poollääkiv. Toone võib omavahel segada. Valge värv on toonitav.

Toonid: hall, kollane, must, pruun, punakaspruun, punane, roheline, valge.

Taara:

0,5 L, 1 L, 3 L.

Lahusti ja töövahendite puhastamine:

Lakibensiin (White Spirit).

Kulu:

8-10 m²/l sõltuvalt aluspinnast ja värvitoonist (üks kiht).

Kuivamine:

20°C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures tolmukuiv 3-4 tundi, ülevärvimiskuiv 16-20 tundi.

LOÜ sisaldus:

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus EL-s antud toote puhul (alaliik A/i) 500 g/l. Toode sisaldab maks. 500 g/l LOÜ.

Keskkonnakaitse:

Värvi mitte valada kanalisatsiooni ja loodusesse. Tühi kuiv taara viia prügilasse. Vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.

