

***KATEKS-4***  
*lae ja seinavärv*  
***KATEKS-12***  
*kulumiskindel, pestav seinavärv*

- TÜÜP:** Polümeersel alusel valmistatud vesidispersioonvärv.
- KASUTUSALA:** Krohv-, telliskivi-, betoon-, puit-, kips-, aga ka pahteldatud või värvitava tapeediga kaetud pindade värvimiseks siseruumides.
- KUIVJÄÄK:** Mitte alla 50%.
- KUIVAMISAEG:** Temperatuuril (20±2)°C ja 50% õhuniiskuse juures 1 tund. Ülevärvitav 3-4 tunni pärast.
- LAHUSTI:** Vesi
- VÄRVITOON:** Valge, matt. Toonitav.
- PINNA EEL-TÖÖTLUS:** Värvitav pind peab olema kuiv, puhastatud rasvast, tolmust ja mustusest. Vana, lahtine värv eemaldada. Eelnevalt alküüd- ja õlivärvidega kaetud pinnad on soovitatav pesta 3-5% sooda lahusega ning matistada (lihvida liivapaberiga).
- VÄRVIMINE:** Enne kasutamist värv hoolikalt segada. Värvida rulli, pintsliga või kõrgsurvepihustiga temperatuuril üle + 5°C.
- KULU:** Sõltuvalt aluspinnast ja pealekandmismeetodist 1L/4...10 m<sup>2</sup>.
- LOÜ:** Selle toote (alaliik A/a) lubatud LOÜ tase 30 g/l. Toode sisaldab maks. 30 g/l LOÜ.
- KESKKONNA-OHTLIKKUS:** Tühjad, kuivanud värvipurgid viia prügilasse, vedelad värvijäägid ohtlike ainete kogumispunkti.
- SÄILIVUS:** Tihedalt suletud tootja taaras 36 kuud, temperatuuril üle +5°C.