



**KEMET RV**

# LINAÕLI

Puitpindade immutamiseks ainult sisetöödel, et tõsta pinna dekoratiivsust ja tugevust, vähendada määrdumist ja märgumist. Ei sisalda mingeid orgaanilisi lahusteid ega fungitsiide.

***Kasutuskohad:***

Puidust siseseinad, laed, põrandad, mööbel, trepid, tarbeesemed ja mänguasjad.

***Omadused:***

Õli imendudes puitu, täidab pindmised poorid ja kaitseb mustuse eest. Tugevdab puidu pinda, kusjuures pind ei muutu märjaga libedaks. Ei moodusta pinnale kilet.

***Pinna ettevalmistus:***

Õlitatav pind puhastada mustusest, tolmust ja hallitusest. Eemaldada puidust välja imunud vaik. Varem värvitud pinnad puhastada kindlasti puhta puiduni.

***Õlitamine:***

Õlitatav pind peab olema puhas ja kuiv. Õlitada temperatuuril üle +5°C. Enne kasutamist segada. Õlitada ühtlaselt, piki puitu, vältides katmata kohti ja ühendusi. Liigne, imendumata, õli pinnalt ära pühkida. Kihtide arv 1-4, sõltuvalt puidust, kas „märg märjale“ või lasta ära kuivada. Õli imbumissügavuse suurendamiseks puidul võib lisada esimesele kihile kuni 20% vaigutärpentini.

***Lahusti ja töövahendite puhastamine:***

Vaigutärpentin, lakibensiin.

***Kulu:***

3-5 m<sup>2</sup>/l saetud puit. 5-10 m<sup>2</sup>/l hõõveldatud ja palgipuit. Hooldusõlitusel kanda pinnale üks kiht õli.

***Kuivamine:***

Sõltub temperatuurist ja õhuniiskusest. Kuivamist soodustab UV kiirgus (päikesepaiste).

***Keskkonnakaitse:***

Õli mitte valada kanalisatsiooni ja loodusesse. Tühi kuiv taara viia prügilasse. Vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.

**NB! Kokku surutud õlised kaltsud võivad ise süttida! Märjaks teha või põletada!**