



KEMET RV

SPEKTER

Universaalne alküüdvärv

Alküüdsideainest valmistatud lahustibaasiline emailvärv puit- ja metallpindadele sise- ja välistingimustes.

Kasutuskohad:

Uksed, aknaraamid, mööblidetailid, konstruktsioonid, radiaatorid jms. Sobib ka krohv- ja kivipindadele sisetingsimustes.

Omadused:

Universaalne ja laia kasutusala.

Pinna ettevalmistus:

Värvitav pind puhastada tolmust, mustusest, rasvast, korrosioonist, õli- ja bituumeni plekkidest. Varem värvitud pindadelt eemaldada vana, lahtine värv. Lääkiva värviga värvitud tugevad pinnad on soovitatav nakkuvuse parandamiseks matistada.

Värvimine:

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Enne kasutamist värv hoolikalt segada. Värvida 1-2 kihti pintsliga, värvirulli või pihustiga.

Läige ja toonid:

Lääkiv ja poolmatt. 20 lääkivat ja 14 poolmatti valmistooni. Toone võib omavahel segada. Valge värv on toonitav (Monicolor, RAL jt.).

Lahusti ja töövahendite puhastamine:

Lakibensiin (White Spirit).

Kulu:

8-10 m²/l sõltuvalt aluspinnast ja värvitoonist.

Kuivamine:

20°C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures tolmukuiv 4 tundi, ülevärvimiskuiv 18-24 tundi.

LOÜ sisaldus:

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus EL-s antud toote puhul (alaliik A/d) 300 g/l. Toode sisaldab maks. 300 g/l LOÜ.

Keskkonnakaitse:

Värvi mitte valada kanalisatsiooni ja loodusesse. Tühi kuiv taara viia prügilasse. Vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.