



KEMET RV

TEAK ÕLI

Linaõli sisaldav puidukaitseõli

Õli sobib puu, kivi- ja nahkpindadele sise- ja välistingimustes.

Kasutuskohad:

Värvimata puit välisseinad, aiamööbel, aknaraamid, ukсед, piirded, puitplaadid, terassid.

Omadused:

Õli imendudes puitu, täidab pindmised poorid, annab ilmastiku kindluse ja kaitse mustuse eest. Tugevdab puidu pinda, kusjuures pind ei muutu märjaga libedaks. Ei moodusta pinnale kilet.

Pinna ettevalmistus:

Õlitatav pind puhastada mustusest, tolmust ja hallitusest. Eemaldada puidust välja imunud vaik. Varem värvitud pinnad puhastada kindlasti puhta puiduni.

Õlitamine:

Õlitatav pind peab olema puhas ja kuiv. Õlitada temperatuuril üle +5°C. Enne kasutamist ja töö ajal õli hoolikalt segada. Õlitada ühtlaselt, piki puitu, vältides katmata kohti ja ühendusi. Liigne, imendumata, õli pinnalt ära pühkida. Kihtide arv 1-4, sõltuvalt puidust, kas „mürg märjale“ või lasta ära kuivada.

Lahusti ja töövahendite puhastamine:

Vaigutärpentin, lakibensiin.

Kulu:

3-5 m²/l saetud puit. 5-10 m²/l hõõveldatud ja palgipuit. Hooldusõlitusel kanda pinnale üks kiht õli.

Kuivamine:

Sõltub temperatuurist ja õhuniiskusest. Kuivamist soodustab UV kiirgus (päikesepaiste).

Ohtlikkus:

Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Keskkonnakaitse:

Õli mitte valada kanalisatsiooni ja loodusesse. Tühi kuiv taara viia prügilasse. Vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.

NB! Kokku surutud õlised kaltsud võivad ise süttida! Märjaks teha või põletada!